

Technische Details 20' und 40' Seecontainer

Stand Januar 2011



Allgemeines:

Die nachstehende Beschreibung bezieht sich auf die Ausführung und Ausstattung der jeweiligen 20' und 40' Standardseecontainer. Sonderformen werden hierin nicht beschrieben.

Seecontainer entsprechen der ISO-Norm angepasst und haben somit alle Vorteile dieses Systems. Sie bestehen aus einer stabilen Rahmenkonstruktion, die Wände sind tragende Elemente.

Standard Maße and Gewicht:

Typ		Länge	Breite	Höhe	Eigengewicht	max. Gesamtgewicht
20' DV - Standard	außen	6.058 mm	2.438 mm	2.591 mm	ca. 2.185 kg	ca. 23 - 30 t
	innen	5.898 mm	2.350 mm	2.395 mm		
20' High Cube	außen	6.058 mm	2.438 mm	2.896 mm	ca. 2.350 kg	ca. 23 - 30 t
	innen	5.898 mm	2.350 mm	2.695 mm		
40' DV - Standard	außen	12.192 mm	2.438 mm	2.591 mm	ca. 3.740 kg	ca. 23 - 30 t
	innen	12.032 mm	2.350 mm	2.395 mm		
40' High Cube	außen	12.192 mm	2.438 mm	2.896 mm	ca. 3.900 kg	ca. 23 - 30 t
	innen	12.032 mm	2.350 mm	2.695 mm		

Alle inklusive Staplertaschen und ISO-Ecken für Reachstacker oder zum Koppeln

Beschreibung

Wände

- Unisoliert, isoliert auf Nachfrage
- Gesickte Wände aus Trapezblech, innen und außen lackiert

Fenster & Türen

- Zweiflüglige Außentür
- Öffnung B X H: 2340mm X 2274mm
- Keine Fenster

Boden

- Holzboden, Stahlboden auf Nachfrage

Elektro

- Nicht enthalten, optional auf Nachfrage

Qualitäten

A – Qualität „One – Way“:

- neuwertiger Zustand
- einmaliger Lastlauf mit Ladung
- Wind- und wasserdicht
- Sicherheit gemäß C.S.C.
- minimaler Oberflächenrost, Kratzer, etc. innen und/oder außen möglich
- Insgesamt optisch neuwertiger Eindruck
- Für langfristigen Export und/oder Lagerung geeignet
- Farbwunsch kann berücksichtigt werden

B – Qualität „used“:

- gebraucht, jedoch voll nutzbarer und lagerfähiger Zustand
- Wind- und wasserdicht repariert
- Sicherheit gemäß C.S.C. (Plakette mind. 1 Jahr gültig)
- Rostansätze, kleinere Beulen und Dellen, Flickstellen möglich
- Insgesamt optisch neutraler Eindruck
- Für Export und/oder Lagerung geeignet
- Farbe nach Vorrat

C – Qualität :

- stark gebraucht, Stahl repariert und/oder Reparatur mit Aluminium-Klebeband
- Wind- und wasserdicht repariert
- Sicherheit gemäß C.S.C. (ohne Gewähr von längerer Gültigkeit)
- Mittlerer bis starker Oberflächenrost, mittlere bis starke Dellen möglich
- Insgesamt optisch „anspruchloser“ Eindruck
- Für kurzfristigste Lagerung oder einmaligen Export geeignet
- Farbe nach Vorrat

Sonderformen

- Double Door:** mit Doppelflügeltüren an beiden Stirnseiten
Side Door: mit zusätzlichen Öffnungen an der Längsseite
Open Top: mit abnehmbarer Plane
Refeer Container: mit Aggregat zum Kühlen und Tiefkühlen (+10°/-25°C), vollisoliert
Stahl-Container: individuelle Anfertigung, formal kein Seecanister

10) HANDLING

Mit Hängeseil 60 Grad (4 bzw. 8 Anschlagpunkte), Gabelstapler 20', Reachstacker

Technische Änderungen / Irrtümer vorbehalten